


オープンタイプリベット

SB- 丸頭

フランジ: スチール
シャフト: スチール



リベット径 (mm)	加工物 下穴径 (mm)	リベット No.	かしめ板厚 (mm)	リベット 長さ (mm)	リベット 頭径 (mm)	リベット頭 高さ (mm)	標準強度	
							引張 N (kgf.)	剪断 N (kgf.)
D			G	L	H	E		
2.4	2.5	32	1.0 - 3.2	5.6	4.8	0.7	900 (91)	700 (71)
		34	3.2 - 6.4	8.8				
3.2	3.3	41	1.0 - 1.6	4.7	6.4	0.9	1500 (152)	1300 (132)
		42	1.6 - 3.2	6.3				
		43	3.2 - 4.8	7.9				
		44	4.8 - 6.4	9.5				
		45	6.4 - 7.9	11.1				
		46	8.0 - 9.5	12.7				
4.0	4.1	48	9.6 - 12.7	15.9	8.0	1.1	2700 (275)	2100 (214)
		52	1.2 - 3.2	6.8				
		54	3.2 - 6.4	10.0				
		56	6.4 - 9.5	13.2				
4.8	4.9	58	9.6 - 12.7	16.4	9.6	1.3	3800 (360)	3000 (305)
		62	1.6 - 3.2	7.7				
		64	3.2 - 6.4	10.9				
		66	6.4 - 9.5	14.1				
		68	9.6 - 12.7	17.3				
6.4	6.5	610	12.8 - 15.9	20.5	12.8	2.0	6500 (662)	4700 (479)
		84	3.2 - 6.4	12.0				
		86	6.4 - 9.5	15.0				
		88	9.6 - 12.7	18.0				
		810	12.8 - 15.9	21.0				
		812	16.0 - 19.1	24.0				
		814	19.2 - 22.2	27.0				

※標準強度は破壊強度です。使用の際は安全率を十分に考慮してください。
 ※規格寸法は性能向上のため、予告なく若干の変更があります事をご了承ください。
 ※カラーリベットもできます。ご相談ください。(ペイント焼付け塗装)