


## STST - 丸頭



フランジ: ステンレス

シャフト: ステンレス

リベット径 (mm)	加工物 下穴径 (mm)	リベット No.	かしめ板厚 (mm)		リベット 長さ (mm)	リベット 頭径 (mm)	リベット頭 高さ (mm)	標準強度	
			G					N (kgf.)	N (kgf.)
D					L	H	E		
3.2	3.3	42	1.2	3.2	6.3	6.4	0.9	2600 (265)	2200 (220)
		43	3.2	4.8	7.9				
		44	4.8	6.4	9.5				
		45	6.4	7.9	11.1				
		46	8.0	9.5	12.7				
4.0	4.1	52	1.2	3.2	6.8	8.0	1.1	4000 (400)	3500 (350)
		54	3.2	6.4	10.0				
		56	6.4	9.5	13.2				
4.8	4.9	62	1.6	3.2	7.7	9.6	1.3	5300 (540)	4400 (450)
		64	3.2	6.4	10.9				
		66	6.4	9.5	14.1				
		68	9.6	12.7	17.2				

※標準強度は破壊強度です。使用の際は安全率を十分に考慮してください。

※規格寸法は性能向上のため、予告なく若干の変更があります事をご了承ください。

※カラーリベットもできます。ご相談ください。(ペイント焼付け塗装)